

## ◇ 製品仕様

商品名	エイチツーセレクト	
本体価格	オープン ※別途設置工事費	
外形寸法	幅290mm×奥行400mm×高さ1130mm	
重量	32kg	
定格電圧	AC100V 50～60Hz	
定格消費電力	600W 冷水100W 温水500W	
定格入力	6.5A 冷水1.5A 温水5A	
貯水タンク	3.5ℓ	
水位制御方式	水位センサー	
動作環境	5℃～35℃	
給水圧	0.069MPa～0.82MPa	
設置場所	屋内専用	
使用原水	水道水（井戸水不可）	
冷水機能	冷水タンク	2ℓ
	圧縮機	CD130EL1Z LBP,PTC-RISP
	凝縮器	Wire Type
	毛細管	I.D.:0.7
	ドライヤー	5g (XH-5)
	冷媒	R-134a(45g)
	冷水温度制御	TC(PEN-109U-O6G)
温水機能	温水タンク	2ℓ
	ヒーター	シーヒーター:500W
	温水制御装置	バイメタル85℃ 温度センサー
	温水安全装置	バイメタル95℃ 手動解除

## ◇ 付属品



給排水ホース10m



専用分岐水栓



漏水トレイセット (トレイ・ストッパ・カセット)



ホース用ストップバルブ



ホース用エルボ

幅308mm×奥行458mm

## ◇ 交換用フィルター



エイチツーセレクト専用  
交換フィルター3本セット

別途交換費（1年1回）

エイチツーセレクト専用  
エアーカーボンフィルター  
別途交換費（2年1回）

## ◇ ご使用上の注意

- ・本製品は、飲用適合水（水道水）用としてご使用ください。
- ・水に溶け込んでいる塩分（海水）や硬水を軟水に変えることはできません。
- ・浄水したお水は、衛生安全上、できるだけ早めにご使用下さい。
- ・使用する原水のTDS値によってはフィルターの交換周期が早まる場合があります。
- ・本体の保証期間は、ご使用開始より1年となります。
- ・本カタログに掲載の写真は、印刷の都合上実際の色とは多少異なります。



お問い合わせ

# H2 Select

水道直結式水素水サーバー

輸入元 3S Inc.



## 4種類のフィルターを採用した 高性能逆浸透膜(RO)方式の ろ過システム

### ①セディメント&カーボンフィルター

細かな沈殿物粒子・塩素を原水から除去しRO膜フィルターを保護します。

### ②ROメンブレンフィルター

有機化合物、重金属、金属イオン物質、ウイルス・細菌・カビを取り除き、純水に近づけます。

### ③プリザーブフィルター

各フィルターからの原水を水素発生装置に安定供給することで、水素水生成能力を安定化します。

### ④エアーカーボンフィルター

水素水を生成する際に、不快な臭いの成分を除去します。

## 優れた水素発生装置

RO(逆浸透膜)+独自電気分解方式の

水素発生装置を採用しています。

RO膜でろ過した倫理純水(TDS10ppm以下)

を電気分解して水素水を生成するので、

スケール付着による水素発生装置の

能力低下が少なく、いつも安定した濃度で

0.8~1.2ppmの水素水を生成します。

pHは人体に優しい中性(6.0~7.0)を保ち、

酸化還元電位(ORP)は-400~-600mVと

安定した数値でご飲用いただけます。



## エイチツーセレクトの特徴

- 水道直結式タイプ
- 水素濃度0.8ppm~1.2ppm
- 酸化還元電位-400~-600mV
- 逆浸透膜フィルター搭載
- 中性のpH値6.0~7.0